

エアー駆動ブースターポンプ(ガス圧用) SBAシリーズ

コンパクトサイズで不活性ガスを高圧昇圧

【特徴】

- ◇ 電気によるブースタ駆動制御
- ◇ 排気音が従来品より低い
- ◇ 排気エアーによるスピードコントロール

【使用用途】

- ◇ 気密試験用
- ◇ 反応装置用

【仕様】

- ◇ サイズ 500H×235W×310D (1875)
- ◇ 重量 35Kg
- ◇ 電源 AC100V
- ◇ エアー源 0.2~0.7MPa

【オプション】

- ◇ 駆動用コンプレッサー
- ◇ 接続部品

【備考】

- (*1) システム(装置)として対応できます。
- (*2) 吐出圧力、量はユーザー仕様にて対応できます



装置参考データ

* SBA1650 は装置組込用でエアー販売になります。

型式	条件		駆動エアー圧0.7MPa / 一次圧力 0.7MPa *(3MPa)	
	吐出圧力	吐出流量	エアー量	
SBA1650	6MPa	55NL/M	470NL/M	
SBA1875	7MPa	70NL/M	600NL/M	
SBA2075	9.7MPa	30NL/M	450NL/M	
SBA2007555	20MPa(*)	69NL/M	900NL/M	