

## 食品用窒素ガス発生装置

## SLN-Jシリーズ

除菌フィルター搭載により安心して食品加工等に使えます。

### 【特徴】

- ◇ LRV $\geq$ 7(99.99999%)の除菌フィルターを装備している為ほぼ完全に菌を取り除きます。
- ◇ コンプレッサーエアーを接続するだけで99.9%の窒素ガスが得られます
- ◇ 分離膜方式なのでメンテナンスフリー
- ◇ 騒音、ダストの発生はありません電源不要の為設置場所を問いません

### 【使用用途】

- ◇ 食品加工
- ◇ 製薬・医療
- ◇ 各種ハイテク研究用

### 【仕様】

- ◇ サイズ 230W×1215H×245D
- ◇ 重量 約30Kg

### 【オプション】

- ◇ コンプレッサーも準備致します
- ◇ 標準用も製作可能です



### 窒素ガス発生量参考データ

型式	0.7MPaG・25°C 単位(NL/min)							
	窒素濃度	99.9%	99.5%	99%	98%	97%	96%	95%
SLN-22TJ	発生窒素量	9.5	20.0	26.7	40.0	51.7	63.3	75.0
	必要空気量	86.4	100.0	102.6	117.6	132.5	147.3	159.6